

Presse À Chauffer Électrique Cylindrique Pour Laboratoire

Numéro d'article: PMH



Introduction

Le moule de presse chauffant électrique cylindrique de KINTEK offre un chauffage rapide (jusqu'à 500°C), un contrôle précis et des tailles personnalisables pour la préparation d'échantillons en laboratoire. Idéal pour la recherche sur les batteries, les céramiques et les matériaux.

[En savoir plus](#)

Appuyer sur la forme de l'échantillon	
Température de chauffage	Température ambiante-300.0C (modèles disponibles jusqu'à 500°C)
Matériau de la charpie	Acier à outils allié : 440C
Dureté du pénétrateur	HRC60-HRC62
Taille de l'échantillon	Φ10, Φ13, Φ15, Φ20, Φ30, Φ40mm (personnalisable)
Profondeur de la cavité	40mm(N)
Dimensions extérieures	Φ78*138mm, Φ90*138mm(L**H)
Alimentation électrique	300 W (220V/110V peuvent être personnalisés)
Poids du moule	Environ 9 kg

Diagramme dimensionnel

Pression du moule [Mpa]	50	100	300	400	600	800	1000	1200	1500
Φ8 T	0.25	0.5	1.5	2.01	3.01	4.02	5.02	6.03	7.53
Φ10 T	0.39	0.78	2.35	3.14	4.71	6.28	7.85	9.42	11.7
Φ12 T	0.56	1.13	3.39	4.52	6.78	9.04	11.3	13.5	16.9
Φ13 T	0.66	1.32	3.98	5.3	7.96	10.6	13.2	15.9	19.9
Φ15 T	0.88	1.76	5.3	7.06	10.6	14.1	17.6	21.2	26.5
Φ20 T	1.57	3.14	9.42	12.5	18.8	25.1	31.4	37.6	47.1