# Machine De Pression Isostatique À Froid De Laboratoire Pour Le Traitement Des Eaux Usées

## Numéro d'article: PCESI

### Introduction

La presse isostatique à froid électrique de laboratoire KINTEK assure une préparation précise des échantillons avec une pression uniforme. Idéale pour la science des matériaux, les produits pharmaceutiques et l'électronique. Explorez les modèles maintenant !

En savoir plus

| Modèle de l'instrument | PCESI-65T | PCESI-100T | PCESI-150T | PCESI-200T |
|---|---|---|---|---|
| Gamme de pression | 0-65T | 0-100T | 0-150T | 0-200T |
| Diamètre du piston | 160mm (d) dans un cylindre à huile chromé | 200mm (d) dans le cylindre à huile chromé | 200mm (d) dans un cylindre à huile chromé | 290mm (d) dans un cylindre d'huile chromé |
| Processus de pressurisation | Pressurisation programmée - Maintien du programme - Décharge de pression temporisée | | | |
| Conversion de la pression | Le programme convertit automatiquement la pression supportée par l'échantillon. | | | |
| Ecran | Écran LCD de 7 pouces | | | |
| Protection de l'équipement | Plaque de protection en acier avec porte en verre organique | | | |
| Pression isostatique | 0-300MPa | 0-300MPa | 0-300MPa | 0-300MPa |
| Chambre de pression Isostatique | Φ50×150mm(M×N) | Φ60×150mm(M×N) | Φ80×150mm(M×N) | Φ90×150mm(M×N) |
| Course du cylindre (T) | 50mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Taille de l'espace | 220×400mm(M×N) | 260×400mm(M×N) | 280×400mm(M×N) | 290×420mm(M×N) |
| Dimensions extérieures | 700×450×1050mm(L×W×H) | 850×500×1100mm(L×W×H) | 950×550×1150mm(L×W×H) | 1000×650×1200mm(L×W×H) |
| Alimentation électrique de l'équipement | 1500W (220V/110V peuvent être personnalisés) | | | |
| Poids de l'équipement | 350 kg | 580 kg | 680 kg | 980 kg |